

Modern betong

Förslag till beskrivningstext för Mastertop 450 enligt AMA för till t ex

- Tunga industrier
- Bilverkstäder
- Biltillverkningsindustrier
- Tryckerier
- Buss, tåg, flygterminaler och hangarer
- Truckbanor och verkstäder för tunga fordon
- Parkeringshus

M Skikt av beläggningsvaror

MH Beläggningar av massa mm

MHJ.2 Beläggningar av avjämningsmassa som slitskikt

Golven ska förstärkas med Mastertop 450 med minst 5 kg/m² i kulör

Ytan ska glättas och utförandet ska ske enligt leverantörens anvisningar och av leverantören utsedd auktoriserad entreprenör i samförstånd med konstruktör, arkitekt och beställare.

Golvets motståndsförmåga mot nötning ska motsvara Statens Provningsanstalts SS 13 72 41 med ett spår djup <0,01 mm på minst tre provkroppar. Se referens/beteckning hos Cement och Betonginstitutet/Statens Provningsanstalt intyg Nr 96B61655.

Golvytan ska ha ett friktionsmotstånd efter fem år på i genomsnitt 0,40 µ på 6 st prover och ett glansvärde på > 45 på 6st prover.

Membranhårdning ska ske med Masterkure 113 med minst 0.1 liter/m² och ska motsvara krav enligt ASTM på > 90 % täthet.

Före utförande av betonggolven skall uppstartsmöte genomföras med berörda parter.

För mer information angående systemval och produktlösningar vänligen kontakt:

Carl-Fredrik Söderberg 0709-999933

Erik Öhman 0709-999938

Växel 08-756 01 00

Modern betong