



Underhållsprogram för betonggolv

Efterbehandling av ett hårdbetonggolv eller stålglättat betonggolv utförs tidigast ca 10 dagar efter gjutning enligt följande:

Rengöring

- Ett bra golv erhålls inte bara enbart genom val av material och utförande.
- Ett golv bör städas med jämna intervaller för att ge bästa resultat.
- Vårt golvprogram innefattar även ett material som är lämpligt för detta ändamål (MB Golvtvätt).
- Graden av nedsmutsning bestämmer behovet av rengöring på respektive golv.

Ytan dammsugas eller eventuellt enbart sopas.

Modern Betong Golvtvätt spädes med vatten enligt anvisningar på dunken. Fylls i en kombiskurmaskin (Skurar och våtsuger) och körs långsamt med Gul Twister under de första månaderna för att sedan övergå till Grön Twister. Vid kraftig kalkutfällning kan doseringen eventuellt ökas.

Mastertopgolven kräver följande rengöring: för att motsvara de golv som vi visar upp som referensgolv:

Kraftig nedsmutsning: Rengöring 2 ggr/v.

Måttlig nedsmutsning: Rengöring 1 gång/v.

Golv lämpliga att behandla med MB Golvtvätt:

Mastertop 100

Mastertop 135 LS

Mastertop 135P

Mastertop 200

Mastertop 450

